Ogentang EP-30

Gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies

Handtang voor het perforeren en zetten van ogen in papier, karton, tabbladen en labels. De tang ponst een gat van 5 mm en zet vervolgens het oog. De verstelbare randaanslag met schaalverdeling zorgt voor een gelijkmatige afstand tot de papierrand. Artikelnummer 10044 (set: 10356).



Legenda - aanwijzingen en symbolen

VOORZICHTIG	Mogelijk letselgevaar.
LET OP	Mogelijke materiële schade.
OPMERKING / TIP	Nuttige informatie over het gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik. Bewaar haar en geef haar mee wanneer u de tang doorgeeft.

1 Technische gegevens

Kenmerk	Gegevens
Omschrijving	Ogentang EP-30 - perforeren en ogen zetten met één gereedschap
Artikelnummer / fabrikantnummer	10044 / 01EP30 · Setartikel 10356 / AEP30
Gatdiameter	5 mm
Capaciteit voor ogen zetten	2-30 vellen A4, 80 g/m² (afhankelijk van de lengte van het gebruikte oog)
Randaanslag	Verstelbaar, met schaalverdeling
Geschikte materialen	Papier, karton, tabbladen en labels
Afmetingen (L × B × H)	Ca. 16 × 10,2 × 2,4 cm
Gewicht	Ca. 0,33 kg
Kleur	Zilver
Leveringsomvang (afhankelijk van uitvoering)	Art.nr. 10044: 1× ogentang EP-30 en 100× ogen MEP30 3,2 mm, vermessingd Set art.nr. 10356: 1× ogentang EP-30 en 200× ogen - vermessingd (10356-1) of vernikkeld (10356-2)
Fabrikant / importeur	oesen-de.de | Wij hebben de oplossing!
Land van herkomst	China

2 Ogen

Meegeleverde ogen (art.nr. 10044)

Kenmerk	Gegevens
Type	MEP30 3,2 mm, vermessingd, stersplijtend
Kopbreedte	8,0 mm
Binnendiameter	4,1 mm
Lengte	3,2 mm
Geschikt voor	2-10 vellen A4, 80 g/m²
Hoeveelheid	100 stuks

Geschikte ogen

Lengte	Aantal vellen (80 g/m²)	MEP30 vermessingd - art.nr. 250 / 1.000 stuks	NEP30 vernikkeld - art.nr. 200 / 1.000 stuks
3,2 mm	2-10 vellen	10057 / 10298	10058 / 10302
4,2 mm	10-20 vellen	10055 / 10299	10059 / 10303
5,2 mm	20-30 vellen	10056 / 10301	10060 / 10326

Verkrijgbaar bij oesen-de.de. Het aantal vellen is een richtwaarde voor papier van 80 g/m².

OPMERKING - de juiste ooglengte kiezen

De lengte van het oog hangt af van de dikte van het document. Kies het oog aan de hand van het aantal vellen in de tabel.

3 Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG - gevaar voor beknelling en letsel

Houd handen en vingers tijdens het perforeren en het zetten van ogen uit het werkgebied tussen de bekken. Bedien de tang alleen via de daarvoor bestemde greepgedeelten en houd het materiaal alleen aan de rand vast.

VOORZICHTIG - ponsresten met scherpe randen

Bij het perforeren ontstaan ponsresten met scherpe randen. Verwijder deze en voer ze veilig af.

LET OP - alleen geschikte ogen

Gebruik de tang alleen voor het beoogde doel en alleen met ogen waarvan de lengte bij de dikte van het document past. Werk bij blokkeringen niet met extra kracht door.

LET OP - beschadigde tangen

Gebruik geen tangen die beschadigd zijn, stroef werken of niet goed sluiten. Breng geen eigenmachtige wijzigingen aan. Neem bij storingen contact op met oesen-de.de.

Kinderen en onbevoegden: de tang hoort niet in kinderhanden en is geen speelgoed. Ogen zijn kleine onderdelen - bewaar de tang en de ogen buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.

Doorgeven: bewaar deze veiligheidsinstructies en geef ze samen met de tang door.

4 Bediening - voorbereiden en perforeren

Voor het begin



Afb. 2 · Stempel boven, ooghouder onder, randaanslag met schaalverdeling

Controleer de tang vóór gebruik op zichtbare beschadigingen. Bovenaan zit de stempel, daaronder de ooghouder met pen. Op de onderste bek zit de randaanslag met schaalverdeling. Plaats het oog met de kop naar beneden op de ooghouder. Als u de handgrepen samenknijpt, perst de stempel het oog van bovenaf en verbindt zo de vellen.

1 **Afstand aanpassen.**

Stel met de randaanslag op de onderste bek de afstand van het gat tot de papierrand in. De schaalverdeling helpt u bij meerdere documenten dezelfde afstand aan te houden.



F1

2 **Gat ponsen.**

Schuif het materiaal tussen de bekken tot tegen de randaanslag. Knijp de handgrepen krachtig en gelijkmatig samen. Open de tang en neem het materiaal eruit.



F2

i **OPMERKING - dikkere documenten**

Als de tang bij het perforeren moeilijk sluit, perforeer het document dan in meerdere delen met ongewijzigde aanslaginstelling. Zo liggen de gaten precies boven elkaar.

4 Bediening - oog plaatsen en controleren

3

Oog plaatsen.

Plaats het oog recht op de ooghouder met de kop naar beneden (zie afb. 2). Leg vervolgens het geperforeerde materiaal erop, zodat de schacht van het oog door het gat gaat en het materiaal vlak ligt. Houd het materiaal alleen aan de rand vast.

3. Oog plaatsen.



F3

4

Oog persen. Klaar.

Knijp de handgrepen gelijkmatig samen. Het oog wordt daarbij geperst en verbindt de vellen blijvend met elkaar. Open de tang en neem het document eruit.

4. Oog persen. Klaar.



F4

Resultaat controleren

Controleer of het oog stevig vastzit, aan beide zijden netjes aansluit en het materiaal niet is ingescheurd.

TIP - eerst een proef maken

Controleer de aanslaginstelling, het oog en het resultaat eerst op een proefstuk.

5-8 Onderhoud, service en informatie

5 Onderhoud en opslag

Houd de stempel, de ooghouder en de randaanslag schoon en droog. Verwijder ponsresten regelmatig. Reinig de tang met een droge, zachte doek. Bewaar de tang droog en buiten het bereik van onbevoegden.

6 Afvoer

Lever de tang in bij een recyclingcentrum of de gemeentelijke metaalinzameling; houd rekening met de plaatselijke acceptatievoorwaarden. Scheid de verpakking naar materiaal en voer deze af via de papier- of verpakkingsinzameling.

7 Fabrikant, importeur en verantwoordelijke persoon (GPSR)

Mario Goetz · oesen-de.de | Wij hebben de oplossing!
Fabrikant en importeur - tevens verantwoordelijke persoon in de EU
Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland
E-mail: info@oesen-de.de · Web: www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771
Art.nr. 10044 · Fabrikantnummer 01EP30 · Set art.nr. 10356 (10356-1, 10356-2)
Land van herkomst: China

8 Garantie en aansprakelijkheid

Garantie-informatie: www.oesen-de.de/agb. Alle gegevens zonder garantie. Technische wijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van de leveringsomvang. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt oesen-de.de geen aansprakelijkheid voor schade door onjuist gebruik, eigenmachtige wijzigingen of het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing. Dwingende wettelijke aansprakelijkheid blijft onverlet.

DISTRIBUTEUR · oesen-de.de | Wij hebben de oplossing!

Habichtstrasse 22, 81827 München
Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Opgesteld, redactioneel bewerkt en vormgegeven door oesen-de.de. Versie: oktober 2026.